



HOT RUNNER SYSTEMS

标准系统
標準システム
Standard Systems

DFS GOLD

- DFS设计为标准系统以提供不同的喷嘴中心距。DFS系统只需几日内就能付运。
- 系统草图可以在互联网上www.incoe.com网站内下载。
- DFS系统完成所有装配后才进行付运，不需要再装配零件，调较和上紧螺栓等。
- DFO系统以螺纹应用设计，以便在几分钟内进行安装和拆卸。
- DFSは様々なノズルピッチに対応する標準システムで、通常2-3日で出荷が可能です。
- システムの詳細データはwww.incoe.comにて確認いただけます。
- DFSシステムは完全に組込まれた状態で納品されます。固定用ボルト等、他の部品は組込みに必要ありません。
- DFSシステムはノズルとマニホールドが一体になっており金型への取付け、取り外しが容易です。
- The DFS design offers standardized 3systems featuring individual nozzle centers. DFS Systems may be delivered within a few days.
- System drawings are immediately available online at www.incoe.com.
- DFS Systems are delivered completely assembled; separate parts, adjustments and hold down screws are not necessary.
- DFS Systems are designed with threads for quick assembly and disassembly requiring only a few minutes.

DFS

- 快速安装和拆卸
- 节能
- 均一及精确的温度
- 隔热良好
- 无死点
- 无需密封圈即可防漏
- 快速颜色转换
- 经打磨的流道
- 高质钢材
- 使用特殊材料具良好隔热效果
- 素早い取付け、取り外し。
- 省エネルギー。
- 均一な温度分布。
- 断熱性が高い。
- デッドスポット無し。
- 樹脂漏れなし。
- 素早い色変え。
- マニホールド内の樹脂路はホーニング加工されています。
- 最高品質のスチールを採用。
- 断熱性の高い特殊材料を採用。
- Quick assembly and disassembly
- Energy saving
- Homogeneous and precise temperatures
- Well insulated
- No dead spots
- Leak-proof without sealing rings
- Quick color change
- Honed flow channels
- High quality steel
- Special materials provide efficient insulation