

I-Series, M Series or MICROCOM®

Kabelbaugruppen Temperaturregler • Temperature Control Cable Assemblies
Ensembles de câbles pour régulateur thermique

Kabel und Werkzeug-Anschlussdosen
Cables & Mold Plug Boxes
Câbles et boîtiers des prises du moule



JB601. Werkzeug-Anschlussdose.

JB601. Mold Plug Box.

JB601. Boîtier de prise du moule.



JB602. Werkzeug-Anschlussdose.

JB602. Mold Plug Box.

JB602. Boîtier de prise du moule.



Werkzeugkabel 604-ACA für Netzstrom und Thermofühlersteuerung. 10" (25,4 cm) lang mit optionalem Anschluss für Werkzeug P15405DB. Dieses Kabel bietet Strom für eine Zone und Thermofühler, max. 15 Amp, und wird am PC-1 und PC-2 verwendet.

604-ACA Mold Cable for power and thermocouple control. 10' long with optional P15405DB Mold Plug. This cable will allow one zone power and thermocouple, 15 amp maximum, and is used on the PC-1 and PC-2.

Câble Moule 604-ACA pour le contrôle de l'alimentation et du thermocouple. Longueur 10' avec prise moule P15405DB en option. Ce câble permet une puissance de zone et un thermocouple, 15 A maximum, et est utilisé sur le PC-1 et PC-2.



1614-CA. Werkzeugkabel für Netzstrom und Thermofühlersteuerung. 15" (38,1 cm) oder 20" (50,8 cm) lang, mit Anschluss für Werkzeug 1614-BPA. Bis zu 4 Zonen.

1614-CA. Mold Cable for power and thermocouple control. 15' or 20' long with 1614-BPA Mold Mounted Connector. Up to 4 Zones.

1614-CA. Câble moule pour le contrôle de l'alimentation et du thermocouple. Longueur 15' ou 20' avec connecteur de moulage intégré 1614-BPA. Jusqu'à 4 zones.



3214-CA. Werkzeugkabel für Netzstrom und Thermofühlersteuerung. 15" (38,1 cm) oder 20" (50,8 cm) lang, mit Anschluss für Werkzeug 3214-BPA. Bis zu 8 Zonen.

3214-CA. Mold Cable for power and thermocouple control. 15' or 20' long with 3214-BPA Mold Mounted Connector. Up to 8 Zones.

3214-CA. Câble moule pour le contrôle de l'alimentation et du thermocouple. Longueur 15' ou 20' avec connecteur de moulage intégré 3214-BPA. Jusqu'à 8 zones.



4814-CA. Werkzeugkabel für Netzstrom und Thermofühlersteuerung. 15" (38,1 cm) oder 20" (50,8 cm) lang, mit Anschluss für Werkzeug 4814-BPA. Bis zu 12 Zonen.

4814-CA. Mold Cable for power and thermocouple control. 15' or 20' long with 4814-BPA Mold Mounted Connector. Up to 12 Zones.

4814-CA. Câble moule pour le contrôle de l'alimentation et du thermocouple. Longueur 15' ou 20' avec connecteur de moulage intégré 4814-BPA. Jusqu'à 12 zones.



Werkzeugkabel 32 M-Serie für Netzstrom und Thermofühlersteuerung. 15" (38,1 cm) oder 20" (50,8 cm) lang, mit Anschluss für Werkzeug 32-M. Bis zu 8 Zonen.

32 "M" Series Mold Cable for power and thermocouple control. 15' or 20' with 32 "M" Mold Mounted Connector. Up to 8 Zones.

Câble moule série 32 « M » pour le contrôle de l'alimentation et du thermocouple. Longueur 15' ou 20' avec connecteur de moulage intégré 32 « M ». Jusqu'à 8 zones.