



- |   |  |   |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Sicherheit durch 2 getrennte Heizleiter in einer Heizung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reliability is ensured with redundant (2 separate) heater circuits within one heater</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grande sécurité grâce à deux filaments chauffants séparés</li> </ul>                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optional, 2. Thermofühler</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optional: 2nd thermocouple</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En option, Deuxième thermocouple</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermeidung von Produktionsunterbrechungen</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevents interruption of production process if failure occurs</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evite les interruptions de production</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausfall eines Heizleiters ist eindeutig am Regler zu erkennen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Breakdown of one heating circuit is clearly indicated by controller</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualisation claire de la défaillance d'un circuit chauffant sur le régulateur</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Austausch erst bei regulärer Werkzeugwartung notwendig</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heater replacement can take place during regular mold maintenance</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacement seulement nécessaire lors des maintenances régulières</li> </ul>              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gleiche Abmessungen wie Standardheizung</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Completely interchangeable with previous DF standard heater</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions identiques à celles des éléments chauffants standards</li> </ul>                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduzierung der Wartungskosten</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduction of maintenance cost due to downtime</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduction des coûts de maintenance</li> </ul>  |